

Hurtig guide – lægning af naturstensgulv

Denne guide giver et hurtigt overblik over korrekt montering, fugning og overfladebehandling af naturstensgulve.

1. Forberedelse

- Underlaget skal være jævnt, stabilt og rent
- Fjern støv, snavs og fedt – påfør evt. primer
- Sluk gulvvarme nogle timer før opstart

2. Planlægning

- Beregn fliselægningen grundigt
- Fastlæg korrekt fugebredde (smal ved skårne fliser, bredere ved tromlede)
- Kontrollér frihøjde ved døre

3. Fliseklæb

- Brug fliseklæb egnet til natursten
- Bland efter producentens anvisning
- Ved fliser over 50 cm: brug storformat-klæb og klæb både underlag og flise

4. Lægning

- Udlæg kun klæb der forbliver fugtig
- Tryk fliserne jævnt ned i klæben
- Aftør overskydende klæb straks

5. Fugning

- Vent min. 24 timer før fugning
- Brug aldrig syreholdige produkter
- Fyld fuger helt – også huller i travertin

6. Afrensning

- Fjern fugeslør med Platinum Master Clean
- Skyl grundigt med rent vand
- Lad gulvet tørre helt

7. Overfladebehandling

- Udfør før gulvet tages i brug
- Platinum Acqua: neutral, ingen farveændring
- Platinum Wet: mørkere farver, mere spil (mat)

8. Daglig rengøring

- Støvsug og vask efter behov
- Brug Platinum Stone Clean
- Undgå brun sæbe, sæbespånere og syre

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Inpro A/S på tlf. 76 60 88 22 eller post@inpro.dk